

Carsystem Refinish Restorer

Variant	Paranduse kuupäev:	Viimase väljastamise kuupäev: -
1.0 EE / ET	08.04.2021	Esimese väljastamise kuupäev: 08.04.2021

1. JAGU. Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1 Tootetähis

Kauba nimetus : Carsystem Refinish Restorer

Toote kood : 151.071

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Aine/ segu kasutamine : Priežiūros priemonės

Soovitavad kasutuspiirangud : ametkondlik kasutus, Tööstuslik kasutamine

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tootja : Vosschemie GmbH
Esinger Steinweg 50
25436 Uetersen
Germany
info@vosschemie.de

Telefon : 04122 717 0
Telefax : 04122 717158

Müügi eest vastutav institutsioon : Laboratorium
04122 717 0
sds@vosschemie.de

1.4 Hädaabitelefoninumber

Telefon : Giftinformationszentrum (GIZ)-Nord,
Göttingen, Deutschland
0551 19240

Carsystem Refinish Restorer

Variant	Paranduse kuupäev:	Viimase väljastamise kuupäev: -
1.0 EE / ET	08.04.2021	Esimese väljastamise kuupäev: 08.04.2021

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)

Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude, Kategooria 1

H372: Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.

Hingamiskahjustus, Kategooria 1

H304: Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.

Pikaajaline (krooniline) oht veekeskkonnale, Kategooria 3

H412: Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

2.2 Märgistuselemendid

Märgistamine (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)

Ohupiktogramm

:



Tunnussõna

:

Ettevaatust

Ohulaused

:

H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.

H372 Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.

H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Täiendavad ohulaused

:

EUH066 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

Hoiatuslaused

:

P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Ettevaatusabinõud:

P260 Udu või auru mitte sisse hingata.

P273 Vältida sattumist keskkonda.

Vastutus:

P301 + P310 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.

P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.

Hoidmine:

P405 Hoida lukustatult.

Jäätmete käitlemine:

P501 Sisu/ mahuti kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitluskohas.

Carsystem Refinish Restorer

Variant 1.0 EE / ET Paranduse kuupäev: 08.04.2021 Viimase väljastamise kuupäev: -
Esimese väljastamise kuupäev: 08.04.2021

Ohtlikud komponendid, mis peavad olema märgistusel loetletud:

Süsivesinikud, C10-C13, nalkaanid, isoalkaanid, süklilised, aromaatsed (2-25%)

2.3 Muud ohud

Aine/segud ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks ja väga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1% või rohkem.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2 Segud

Keemiline iseloom : Segud

Komponendid, osad

Keemiline nimetus	CAS-Nr. EC-Nr. Index-Nr. Registreerimise number	Klassifikatsioon	Kontsentratsioon (% w/w)
Süsivesinikud, C10-C13, nalkaanid, isoalkaanid, süklilised, aromaatsed (2-25%)	Pole määratletud 919-164-8 01-2119473977-17	STOT RE 1; H372 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 3; H412	>= 50 - < 70

Lühendite selgitusi vaata osa 16.

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

- Üldine nõuanne : Esmaabiandja peab end kaitsma.
Eemaldada saastunud kohast, heita pikali.
Kiiresti võtta ära saastunud riided.
Mürgituse tunnused võivad ilmneda alles mõne tunni jooksul.
- Sissehingamisel : Aine sissehingamise korral viia kannatanu värske õhu kätte.
Anda teadvusetule esmaabi ning kutsuda arst.
- Kokkupuutel nahaga : Kokkupuute korral pesta nahka seebi ja rohke veega.
Kui ärritus süveneb või kestab, helistada arstile.
- Silma sattumisel : Loputada kiiresti rohke veega, kaasaarvatud silmalau aluseid, vähemalt 15 minuti jooksul.
Kontaktläätsede kandmise korral võimaluse korral eemaldada läätsed.
Kaitsta vigastamata silma.
Konsulteerida arstiga.
- Allaneelamisel : MITTE esile kutsuda oksendamist.
Kiiresti kutsuda arst.

Carsystem Refinish Restorer

Variant	Paranduse kuupäev:	Viimase väljastamise kuupäev: -
1.0	EE / ET 08.04.2021	Esimese väljastamise kuupäev: 08.04.2021

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Ohud : Allaneelamisel organismi sattunud aine väljaoksendamisel võib aine sattuda kopsu.

Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.
Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Ravi : Sümptomaatiline ravi.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed**5.1 Tulekustutusvahendid**

Sobivad kustutusvahendid : Süsinikdioksiid (CO₂)
Kuiv pulber
Pihustatud vee juga
Alkoholile vastupidav vaht

Sobimatud kustutusvahendid : Kõrgsurvega vee juga

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

Tule kustutamisel esinevad peamised ohud : Aurud võivad õhuga koos moodustada plahvatusohtlikke segusid.

Toote ohtlikkus põlemisel : Süsinikoksiid, süsinikdioksiid ja täielikult põlemata süsivesinikud (suits).

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele

Spetsiaalsed kaitsevahendid tuletõrjujatele : Kasuta isikukaitsevahendeid. Vajadusel kasuta tulekustutusel hingamisaparaati.

Kustutamise erimeetodid : Tulekustutuseks kasutada meetodeid, mis ei mõjuks kahjulikult kohalikule elanikkonnale ja ümbritsevale loodusele.

Lisateave : Tulekahju ja/või plahvatuse korral mitte hingata sisse suitsu. Pihustatud vett võib kasutada avamata anumate jahutamiseks.
Saastunud jahutusvesi tuleb eraldi koguda. Teda ei tohi lasta kanalisatsiooni.
Tulekahju jäägid ja kustutusvesi tuleb utiliseerida vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Carsystem Refinish Restorer

Variant	Paranduse kuupäev:	Viimase väljastamise kuupäev: -
1.0 EE / ET	08.04.2021	Esimese väljastamise kuupäev: 08.04.2021

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda**6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras**

- Isikukaitsega seotud ettevaatusabinõud :
- Tagada piisav ventilatsioon, eriti oluline on see kinnistes ruumides.
 - Vältida aurude ja udu sissehingamist.
 - Vältida aine sattumist nahale, silma, riidele.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

- Keskkonnakaitse meetmed :
- Mitte valada toodet pinnaveega seotud või sanitaarsesse kanalisatsioonisüsteemi.
 - Mitte kokku puutuda pinnasega ning pinna- või põhjaveega.
 - Kui toode on sattunud looduslikesse veekogudesse, teatada viivitamatult vastavatele organitele.

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

- Puhastusmeetodid :
- Imada inertsesse absorbenti (näit. liiv, silikageel, happelist sidujat, universaalset sidujat või saepuru).
 - Säilitada sobivas suletud jäätmeanumas.
 - Kasutatud rätikutel/kaltsudel kuivavatest õlidest tingitud isesüttimise oht.
 - Kõrvaldada küllastunud imiaine või puhastusmaterjalid vastavalt nõuetele, kuna need võivad iseeneslikult kuumeneda.

6.4 Viited muudele jagudele

Kõrvaldamisjuhiseid vt 13. jagu., Kaitsemeetmed on 8. Osas.

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine**7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud**

- Koht-/üldventilatsioon :
- Tagada piisav ventilatsioon.
- Soovitused ohutuks käitlemiseks :
- Kanda isikukaitsevahendeid.
 - Mitte hingata sisse udu.
 - Ruumides tagada piisav õhuvahetus ja/või õhu väljavool.
- Soovitused tulekahju ja plahvatuse vältimiseks :
- Aurud võivad õhus moodustada plahvatusohtliku segu.
 - Kasutada meetmeid elektrostaatilise välja tekkimise vastu.
 - Kasutada tulekustutusvahendeid.
 - Mitte kasutada sädet tekitavaid tööriistu.
 - Hoiduda lahtise leegi eest, kuumadest pindadest ja süttimisallikatest.
 - Aurud on õhust raskemad ja võivad koguneda põranda kohale.
 - Võib süttida intensiivsel kuumutamisel või lahtiselt õhu käes.
 - Kasutatud rätikutel/kaltsudel kuivavatest õlidest tingitud isesüttimise oht.
- Hügieenimeetmed :
- Kiiresti võtta ära saastunud riided.

Carsystem Refinish Restorer

Variant	Paranduse kuupäev:	Viimase väljastamise kuupäev: -
1.0	EE / ET 08.04.2021	Esimese väljastamise kuupäev: 08.04.2021

Saastunud riided pesta enne uuesti kasutamist.
Vältida sattumist nahale ja silma.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nõuded säilituskohtade ja pakendi jaoks	:	Säilitada originaalpakendis. Säilitada kuivas, külmas ja hästiventileeritud kohas. Avatud anumad tuleb hoolikalt sulgeda ja säilitada püstiselt, et vältida leket.
Teave säilitustingimuste kohta	:	Säilitada nagu BetrSichV (Saksamaa). Hoida eemale kuumusest ja süttimisallikatest. Hoida päikesevalguse eest.
Üldised säilitusnõuded	:	Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Oksüdeerivad ühendid

7.3 Erikasutus

Eriotstarbeline kasutusala või eriotstarbelised kasutusala	:	Andmed ei ole kättesaadavad
--	---	-----------------------------

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse**8.1 Kontrolliparameetrid**

Ei sisalda aineid, millele on sätestatud töökeskkonna piirnormid.

8.2 Kokkupuute ohjamine**Isikukaitsevahendid**

Silmade kaitsmine	:	Liibuvad kaitseprillid
Käte kaitsmine	:	
Materjal	:	Fluoreeritud kummi
Läbimisaeg	:	480 min
Kinnaste tihedus	:	0,3 mm
direktiiv	:	DIN EN 374
Efektiivsuse indeks	:	Klass 6
Materjal	:	PVA
Läbimisaeg	:	480 min
Kinnaste tihedus	:	0,3 mm
direktiiv	:	DIN EN 374

Carsystem Refinish Restorer

Variant	Paranduse kuupäev:	Viimase väljastamise kuupäev: -
1.0	08.04.2021	Esimese väljastamise kuupäev: 08.04.2021

Efektiivsuse indeks : Klass 6

Materjal : Nitrilkummi

Läbimisaeg : > 480 min

Kinnaste tihedus : >= 0,4 mm

direktiiv : DIN EN 374

Efektiivsuse indeks : Klass 6

Märkused : Kinnaste valikul ei ole oluline lähtuda eelkõige tema materjalist vaid kvaliteediomadustest.
Kinda tootjal peab olema määratud aeg, mille jooksul kinnas puruneb pärast kemikaaliga kokkupuudte.
Nahakaitsevahend
Enne kasutamist kontrollida kinnaste korrasolekut.
Järgida teise tootja poolt esitatud juhendeid.

Naha ja keha kaitse : Töötamisel kandke tööriietust või laboripõlle.

Hingamisteede kaitsmine : Kui kontsentratsioon on üle soovituslike piirnormide või teadmata, siis peab kandma sobivat hingamisteede kaitsevahendit. Järgida OSHA respiraatorite kasutamise eeskirju (29 CFR 1910.134) ja kasutada NIOSH/MSHA poolt heakskiidetud respiraatoreid. Õhku puhastavate respiraatorite kaitsevõime kokkupuute eest ohtlike kemikaalidega on piiratud. Kasutada ülerõhul toimivat respiraatorit, kui esineb juhusliku keskkonda sattumise oht, kokkupuutetasemed on teadmata või muudel asjaoludel, kus õhku puhastavad respiraatorid ei pruugi tagada asjakohast kaitset.

Tüüpi filter : Tüüp A (A)

Kaitsemeetmed : Vältida sattumist nahale ja silma.
Jälgida naha kaitse kava.
Kanda asjakohaseid kaitsevahendeid.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Pinnad : Toodet ei tohi valada kanalisatsiooni ega pinnasesse.
Vesi : Mitte valada toodet pinnaveega seotud või sanitaarsesse kanalisatsioonisüsteemi.

9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused**9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta**

Välimus : vedel

Carsystem Refinish Restorer

Variant 1.0	EE / ET	Paranduse kuupäev: 08.04.2021	Viimase väljastamise kuupäev: - Esimese väljastamise kuupäev: 08.04.2021
Värv, värvus	:	helepruun	
Lõhn	:	lahusti	
pH	:	ei ole määratud Aine / segu on mittelahustuvad (vees)	
Sulamis-/külmumispunkt	:	ei ole määratud	
Keemistemperatuur/keemistemperatuuri vahemik	:	> 100 °C	
Leekpunkt	:	> 61 °C	
Aururõhk	:	Andmed ei ole kättesaadavad	
Tihedus	:	ca. 0,9 g/cm ³ (20 °C)	
Lahustuvus(ed) Lahustuvus vees	:	segunematu	
Jaotustegur (n-oktaanol/-vesi)	:	Andmed ei ole kättesaadavad	
Viskoossus Viskoossus, dünaamiline	:	ei ole määratud	
Viskoossus, kinemaatiline	:	< 20,5 mm ² /s (40 °C)	
Plahvatusohtlikkus	:	Ei plahvatus Kasutamisel võib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-õhu segu.	

9.2 Muu teave

Andmed ei ole kättesaadavad

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime**10.1 Reaktsioonivõime**

Ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

10.2 Keemiline stabiilsus

Säilitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlikud reaktsioonid : Kasutatud rätikutel/kaltsudel kuivavatest õlidest tingitud isesüttimise oht.
Aurud võivad õhus moodustada plahvatusohtliku segu.
Reageerivad tugevate oksüdeerivate ainetega.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida

Tingimused, mida tuleb vältida : Hoida eemale kuumusest ja süttimisallikatest.
Äärmuslik temperatuur ja otsene päikesevalgus.

Carsystem Refinish Restorer

Variant	Paranduse kuupäev:	Viimase väljastamise kuupäev: -
1.0	EE / ET 08.04.2021	Esimese väljastamise kuupäev: 08.04.2021

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Välditavad materjalid : Andmed ei ole kättesaadavad

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Süsinikoksiid, süsinikdioksiid ja täielikult põlemata süsivesinikud (suits).

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Akuutne toksilisus

Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Komponendid, osad:

Süsivesinikud, C10-C13, nalkaanid, isoalkaanid, süklilised, aromaatsed (2-25%):

Äge suukaudne mürgisus : LD50 (Rott): > 15.000 mg/kg
Meetod: OECD testimisjuhised 401

Äge mürgisus : LD50 (Rott): 8,2 mg/l
sissehingamisel Toime aeg: 4 h
Testi keskkond.: aur
Meetod: OECD testimisjuhised 403

Äge nahkaudne mürgisus : LD50 (Rott): ca. 3.400 mg/kg

Nahka söövitav/ärritav

Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

Komponendid, osad:

Süsivesinikud, C10-C13, nalkaanid, isoalkaanid, süklilised, aromaatsed (2-25%):

Tulemus : Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Komponendid, osad:

Süsivesinikud, C10-C13, nalkaanid, isoalkaanid, süklilised, aromaatsed (2-25%):

Tulemus : Ei põhjusta silmade ärritust

Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav

Naha sensibiliseerimine

Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Hingamisteede sensibilisatsioon

Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Carsystem Refinish Restorer

Variant	Paranduse kuupäev:	Viimase väljastamise kuupäev: -
1.0 EE / ET	08.04.2021	Esimese väljastamise kuupäev: 08.04.2021

Komponendid, osad:**Süsivesinikud, C10-C13, nalkaanid, isoalkaanid, süklilised, aromaatsed (2-25%):**

Tulemus : Ei sensibiliseeri nahka.

Mutageensus sugurakkudele

Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Kantserogeensus

Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Reproduktiivtoksilisus

Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Sihtorgani suhtes toksilised - ühekordne kokkupuude

Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Sihtorgani suhtes toksilised - korduv kokkupuude

Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.

Komponendid, osad:**Süsivesinikud, C10-C13, nalkaanid, isoalkaanid, süklilised, aromaatsed (2-25%):**

Kokkupuuteviisid	: Sissehingamine
Sihtorganid	: Kesknärvisüsteem
Hindamine	: Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.

Aspiratsioonitoksilisus

Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.

Komponendid, osad:**Süsivesinikud, C10-C13, nalkaanid, isoalkaanid, süklilised, aromaatsed (2-25%):**

Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.

12. JAGU. Ökoloogiline teave**12.1 Toksilisus****Komponendid, osad:****Süsivesinikud, C10-C13, nalkaanid, isoalkaanid, süklilised, aromaatsed (2-25%):**

Mürgine toime kaladele	: LL50 (Oncorhynchus mykiss (Vikerforell)): 10 - 30 mg/l Toime aeg: 96 h Meetod: OECD testimisjuhis 203
------------------------	---

Mürgine toime dafniale (hiidkiivrikule) ja muudele vees elavatele selgrootutele	: EL50 (Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik))): 10 - 22 mg/l Toime aeg: 48 h Meetod: OECD testijuhend 202
---	---

Ökotoksiline hindamine

Vesikeskkonda kahjustav : Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Carsystem Refinish Restorer

Variant	Paranduse kuupäev:	Viimase väljastamise kuupäev: -
1.0 EE / ET	08.04.2021	Esimese väljastamise kuupäev: 08.04.2021

krooniline mürgisus

12.2 Püsivus ja lagunduvus

Andmed ei ole kättesaadavad

12.3 Bioakumulatsioon

Komponendid, osad:

Süsivesinikud, C10-C13, nalkaanid, isoalkaanid, süklilised, aromaatsed (2-25%):

Jaotustegur (n-oktaanool/-
vesi) : log Pow: 4,2 - 7,2

12.4 Liikuvus pinnases

Andmed ei ole kättesaadavad

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Toode:

Hindamine : Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks ja väga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1% või rohkem..

12.6 Muud kahjulikud mõjud

Toode:

Ökoloogiline lisateave : Andmed ei ole kättesaadavad

13. JAGU. Jäätmekäitlus

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Toode : Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile, jäätmekoodid ei sõltu ainest vaid kasutamisest.
Jäätmekäitlus vastavalt kokkuleppele kohaliku jäätmekäitlusettevõttega ja kooskõlas kehtivate seadustega.

Saastunud pakend : Kui ei ole sätestatud teisiti: Kõrvaldada sarnaselt kasutamata tootega.
Utiliseerimine vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Jäätme kood : Järgnevad jäätmekoodid on soovitatavad:
08 01 11, Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed

14. JAGU. Veonõuded

14.1 ÜRO number

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

Carsystem Refinish Restorer

Variant	Paranduse kuupäev:	Viimase väljastamise kuupäev: -
1.0 EE / ET	08.04.2021	Esimese väljastamise kuupäev: 08.04.2021

14.2 ÜRO veose tunnusnimetus

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

14.3 Transpordi ohuklass(id)

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

14.4 Pakendirühm

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

14.5 Keskkonnaohud

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Mitte kasutatav

14.7 Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga

Ei kohaldata tarnitavale tootele.

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid**15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid**

REACH - Autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike kandidaatainete loetelu (Artikkel 59). : Mitte kasutatav

REACH - Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu (XIV Lisa) : Mitte kasutatav

Määrus (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta : Mitte kasutatav

Määrus (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta : Mitte kasutatav

REACH - Teatud ohtlike ainete, valmististe ja toodete tootmise, turuleviimise ja kasutamise piirangud (XVII Lisa) : Tuleb arvestada järgmiste kannete piirangu tingimustega: Number nimekirjas 3

Seveso III: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/18/EL ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise ning nõukogu direktiivi 96/82/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta.

Mitte kasutatav

Teised reeglid:

Arvestada direktiivi 94/33/EÜ alusel sätestatud noorte töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid või rangeimaid riiklikke määrusi, kus see on kohaldatav.

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine

Sellele tootele ei ole tehtud kemikaaliohutuse hindamist vastavalt määrusele (EÜ) 1907/2006 (REACH).

Carsystem Refinish Restorer

Variant	Paranduse kuupäev:	Viimase väljastamise kuupäev:
1.0 EE / ET	08.04.2021	Esimese väljastamise kuupäev: 08.04.2021

16. JAGU. Muu teave

H-lausetest täistekst

H304	:	Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H372	:	Pikaajalisel või korduval sissehingamisel kahjustab elundeid.
H412	:	Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Teiste lühendite täistekst

Aquatic Chronic	:	Pikaajaline (krooniline) oht veekeskkonnale
Asp. Tox.	:	Hingamiskahjustus
STOT RE	:	Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude

ADN - Ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe; ADR - Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe; AICS - Austraalia keemiliste ainete nimekiri; ASTM - USA Materjalide Katsetamise Ühing; bw - Kehamass; CLP - Ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus; määrus (EÜ) nr 1272/2008; CMR - Kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline aine; DIN - Saksa Standardimise Instituudi standard; DSL - Riigisiseste ainete loetelu (Kanada); ECHA - Euroopa Kemikaaliamet; EC-Number - Euroopa Ühenduse number; ECx - Kontsentratsioon, mis põhjustab x% muutuse; ELx - Laadimisnorm, mis põhjustab x% muutuse; EmS - Hädaolukorra tegevuskava; ENCS - Olemasolevad ja uued keemilised ained (Jaapan); ErCx - Kontsentratsioon, mis põhjustab kasvukiiruses x% muutuse; GHS - Globaalne harmoneeritud süsteem; GLP - Hea laboritava; IARC - Rahvusvaheline Vähiuuringute Amet; IATA - Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon; IBC - Rahvusvaheline koodeks ohtlike kemikaale mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete kohta; IC50 - Keskmise inhibeeriv kontsentratsioon; ICAO - Rahvusvaheline tsiviillennundusorganisatsioon; IECSC - Hiinas olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; IMDG - Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri; IMO - Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; ISHL - Tööstustöötajate tervishoiu ja tööohutuse seadus (Jaapan); ISO - Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon; KECI - Korea olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; LC50 - Surmav kontsentratsioon pooltele isenditele testpopulatsioonist; LD50 - Surmav annus pooltele isenditele testpopulatsioonist (Mediaanne letaaldoos); MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon laevade põhjustatud merereostuse vältimise kohta; n.o.s. - Mujal täpsustamata; NO(A)EC - Täheldatavat (kõrval)toimet mitteavaldav kontsentratsioon; NO(A)EL - Täheldatavat (kõrval)toimet mitteavaldav tase; NOELR - Täheldatavat toimet mitteavaldav laadimisnorm; NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide nimekiri; OECD - Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; OPPTS - Kemikaaliohutuse ja reostuse vältimise amet; PBT - Püsiv, bioakumuleeruv ja mürgine aine; PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete nimekiri; (Q)SAR - Struktuuri-aktiivsuse kvalitatiivne seos; REACH - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist; RID - Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad; SADT - Isekiireneva lagunemise temperatuur; SDS - Ohutuskaart; SVHC - väga ohtlik aine; TCSI - Taiwani keemiliste ainete nimekiri; TRGS - Tehnilised reeglid ohtlike ainete käsitsemisel; TSCA - Mürgiste ainete kontrolli seadus (USA); UN - Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO); vPvB - Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv aine

Lisateave

Segu klassifikatsioon:

STOT RE 1	H372
Asp. Tox. 1	H304
Aquatic Chronic 3	H412

Klassifitseerimise protseduur:

Arvutusmeetod
Arvutusmeetod
Arvutusmeetod

Carsystem Refinish Restorer

Variant	Paranduse kuupäev:	Viimase väljastamise kuupäev: -
1.0 EE / ET	08.04.2021	Esimese väljastamise kuupäev: 08.04.2021

Toodud ohutusnõuded vastavad primale informatsioonile ja kogemustele, mis antud valdkonnas on olemas. Toodud informatsioon on ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, tootmiseks, säilitamiseks, transpordiks, utiliseerimiseks ja hävitamiseks ja ei ole arvestatud garantii või kvaliteedi tunnistust. Informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei kehti sama materjali kohta teistes kombinatsioonides või protsessides väljaarvatud kui tekstis on toodud.